

# Engwall o. Claesson Linoljefärg

PRODUKTFAKTABLAD

Sid 1 januari 2014

## Invändig Linoljefärg Matt

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Invändig Linoljefärg Matt är en traditionell linoljebaserad matt färg för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av väggar och tak inomhus.

### Målningsanvisning:

Tidigare obehandlade ytor grundas och mellanstryks med Invändig Linoljefärg Grund eller det vattenburna alternativet Slipgrund V. Därefter slutstryks med ett lager Invändig Linoljefärg Matt. Kontrollera före slutstrykning att underlaget inte är sugande. Färgen ska strykas tunt. Var noga med att röra om ordentligt från botten. För mer information se separat datablad: Målning med linoljefärg inomhus.

OBS! Invändig linoljefärg bör pigmenteras i någon kulör då ytor där ljus inte kommer till kan gulna med tiden.

Det är viktigt med god luftväxling. Färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3000
<b>Densitet:</b>	1,4 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	92 vikt%
<b>Glans:</b>	Matt
<b>Lösningsmedel:</b>	Alifatnafta
<b>Torktid:</b>	24-36 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010)

Produktens VOC: < 300 g/l.

**Engwall o. Claesson**

Engwall o. Claesson AB

Görlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)