

## Lasol Slipgrund V

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Lasol Slipgrund V är en vattenburen alkydgrundfärg avsedd som grund- och slipstrykningsfärg invändigt på i första hand snickerier.

Slipgrund V övermålas med latex- och alkyd och linoljefärg. Den är lämpad för ytor som trä-, träfiber- och spånskivor, kopparrör och den missfärgar ej. Schellackerade kvistar kan övermålas med Lasol Slipgrund V. Produkten är väl lämpad som grund och mellanstrykningsfärg för Ceo-Matt, Lasyrolja och Engwall o. Claesson Invändig Linoljefärg mm.

### Målningsanvisning:

Ytorna måste vara fria från damm och lösa partiklar. Oljefärgsmålade ytor tvättas med målartvätt. Skölj noggrant med vatten. Andra, hårdare ytor måste slipas för att få vidhäftning samt provmålas. Färgen kan påföras med pensel, rulle eller spruta.

Undvik målning av ytor med lägre temperatur än +5°C.

### TEKNISKA DATA:

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bindemedel:</b>     | Fet alkydemulsion                       |
| <b>Kulör:</b>          | Vit                                     |
| <b>Pigment:</b>        | Titandioxid/Fyllnadsmedel               |
| <b>Viskositet:</b>     | Ca. 3500                                |
| <b>Densitet:</b>       | 1400 kg/m <sup>3</sup>                  |
| <b>Torrhalt:</b>       | 60 vikt%                                |
| <b>Glans:</b>          | 5                                       |
| <b>Torktid:</b>        | 12 timmar                               |
| <b>Materialåtgång:</b> | 8-10 m <sup>2</sup> /liter              |
| <b>Rengöring:</b>      | Vatten och såpa innan färgen har torkat |
| <b>Förpackning:</b>    | 1 liter, 2,5 liter, 10 liter            |

Förvaras frostfritt.

**Engwall o. Claesson**

**Engwall o. Claesson AB**

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)