

SÄKERHETSDATABLAD

Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Shellack kvistlack

Art. Nr: 51302, 51310

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Stryks på kvistar och kådlöpor före grundmålning

Användningar som det avråds från: Inga kända

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Kulturhantverkarna Färg AB

Götlundagatan 11

124 71 Bandhagen

Tel: 08-33 36 20

info@kulturhantverkarna.se

www.kulturhantverkarna.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt Förordning 1272/2008

Flam. Liq.2, H225

Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt Förordning 1272/2008

Faropiktogram GHS02



Signalord Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet

P370+P378 Vid brand: Släck med koldioxid, pulver eller vattendimma.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till farligt avfall.

Enligt Direktiv 2004/42/EG

Produktunderkategori A/ h) Bindande grundfärg: VOC-gränsvärde: 750 g/L

Produktens VOC-halt: 650 g/L

2.3 Andra faror

Inga kända.

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ingredienser		Klassificering ¹	Halt %
		1272/2008	
CAS nr: 64-17-5 EG nr: 200-578-6 Reach Reg. Nr: ingen info	Etanol ²	Flam. Liq. 2, H225	50-90

1) Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16

2) Ämnet har ett hygieniskt gränsvärde, se avsnitt 8

Övriga ämnen

Shellack (EG nr 232-549-9)

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Frisk luft och vila.

Kontakta läkare om besvär uppstår och kvarstår.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakta läkare om besvär uppstår och kvarstår.

Ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser.

Skölj ögonen med vatten i flera minuter.

Kontakta läkare om besvär uppstår och kvarstår.

Förtäring

Frisk luft, värme och vila.

Framkalla EJ kräkning. Skölj munnen och drick vatten.

Kontakta läkare om besvär uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt

Långvarig eller ofta upprepad kontakt avfettar huden.

Ögonkontakt

Kan orsaka irritation.

Förtäring

Kan ge huvudvärk, yrsel, illamående och berusning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen uppgift.

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Pulver, koldioxid, alkoholresistent skum eller vattendimma.
Använd inte stark vattenstråle – risk för spridning av branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter bildas (koloxider). Andas ej in rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Kyl behållare med vatten.
Använd andningsapparat.
Förhindra att släckvatten når avlopp eller omgivande vattendrag.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga.
Avlägsna antändningskällor och öppna lågor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Använd handskar och skyddande klädsel.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp eller miljö.
Vid större spill – kontakta räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med absorberande material och lägg i lämplig behållare för vidarebefordran till avfallshantering.
Stäng behållaren.
Rengör därefter området.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Sörj för god ventilation.
Hantera ej i närheten av antändningskällor, öppna lågor.
Ät, drick eller rök inte i samband med användning av produkten.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras som mycket brandfarlig vätska.
Lagra svalt i stängda behållare på en väl ventilerad plats.
Lagra ej i närheten av antändningskällor, öppna lågor.

7.3 Specifik slutanvändning

Stryks på kvistar och kådlöpor före grundmålning.

Se Produktinformation/etiketten för ytterligare information.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering (AFS 2011:18)

Ämne	NGV (mg/m ³)	TGV (mg/m ³)	KTV (mg/m ³)	Anmärkning
Etanol	1000	-	1900	-

8.2 Begränsning av exponeringen

God ventilation.

Ät, drick eller rök inte i samband med användning av produkten.

Undvik inandning.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Tvätta händerna efter användning.

Personlig skyddsutrustning

Använd andningsskydd vid arbete i dåligt ventilerade utrymmen.

Använd lämpliga skyddshandskar (EN 374).

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Tillgång till ögondusch vid yrkesmässig användning.

Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 13.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	bärnstensfärgad vätska
Lukt	alkohol
pH-värde (20°C)	ej relevant
Flampunkt	ingen uppgift
Tändtemperatur	ingen uppgift
Kokpunkt	ca 78 °C (etanol)
Fryspunkt	ingen uppgift
Ångtryck	ingen uppgift
Ångdensitet (luft=1)	ingen uppgift
Avdunstningshast. (ButAc=1)	ingen uppgift
Densitet (20°C)	ca 0,8 kg/L
Explosionsgräns	Nedre: ingen uppgift Övre: ingen uppgift
Viskositet	ingen uppgift

9.2 Annan information

Produkten är löslig i vatten.

VOC: 650 g/L

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ej reaktionsbenägen under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stark värme, gnistor, antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel, starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxiska effekterna

Ämnen

Etanol

Inandning	LC ₅₀ mus 4h	>20 mg/L
Hudkontakt	LC ₅₀ dermalt kanin	> 15800 mg/kg bw
Ögonkontakt	Lätt irriterande	
Förtäring	LD ₅₀ oralt råtta	7060 mg/kg bw

Shellack

Hudkontakt	Låg giftighet	
Förtäring	LD ₅₀ oralt råtta	> 5000 mg/kg bw

Blandningar

Blandningen är inte testad.

Bedömning baserad på ingående ämnen

Inandning	Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.
Hudkontakt	Långvarig eller ofta upprepade kontakt avfetter huden.
Ögonkontakt	Kan orsaka irritation.
Förtäring	Kan ge huvudvärk, yrsel, illamående och berusning.

Sannolika exponeringsvägar – hud, inandning.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

Blandningen är inte testad.

12.1 Toxicitet

Ämnen

Etanol

Fisk LC ₅₀ 96h	13500 mg/l	Art: <i>Pimephales promelas</i>
Daphnia EC ₅₀ 48h	12,3 mg/l	Art: <i>Daphnia magna</i>
Alger IC ₅₀ 72h	> 10,9 mg/l	Art: <i>Skeletonema costatum</i>

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämnen

Etanol

85% bryts ner på 28 dygn (OECD 301C)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ämnen

Etanol

BCF:	0,66
Log Pow:	-0,32

12.4 Rörligheten i jord

Produkten är löslig i vatten och kan därmed röra sig i markprofilen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen klassificerade PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen uppgift.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Kasserad produkt utgör farligt avfall enligt SFS 2011:927.

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

20 01 13* Lösningsmedel.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

OBS - klassificering av avfall är användarens ansvar.

Håll inte produkten i avloppet eller i miljön.

Lämnas bland FÄRGAVFALL på kommunens avfallshanteringsanläggning.

Förpackningar

Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- ✓ Skölj den tömda förpackningen tre gånger med vatten
- ✓ Ställ flaskan upp och ned för avrinning
- ✓ Sortera flaskan med korken avtagen som METALLFÖRPACKNING

Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall.

Kontakta den lokala avfallsentreprenören för närmare upplysningar.

Se vidare bestämmelser i svensk lagstiftning SFS 2011:927 samt Europeisk lagstiftning DIREKTIV 2008/98/EG

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

1170

14.2 Officiell transportbenämning

ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING)

14.3 Faroklass för transport

Klass	3
Klassificeringskod:	F1
Begränsade mängder:	1L
Reducerade mängder:	E2

14.4 Förpackningsgrupp

II

14.5 Miljöfaror

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

EmS	F-E, S-D
Tunnelrestriktioner:	(D/E)

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

AFS 2015:7 - Hygieniska gränsvärden

SFS 2011:927 – Avfallsförordning

MSBFS 2016:8 ADR-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Uppdatering

2017-10-30 Version 2.0

Avsnitt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pga justerad sammansättning

Förkortningar

NGV Nivågränsvärde

KTV Korttidsgränsvärde

Källor

Uppgifter från tillverkaren

Kemiska Ämnen – databas <http://www.prevent.se/kemiskaamnen/>

C&L Inventory - <https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Förklaringar till R-fraser och faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Särskilda hänsyn / Råd till Arbetsgivare

Se Avsnitt 8.

Övrigt

-

Säkerhetsdatabladet är utformat av AdvocoTox AB,
www.advocotox.se, info@advocotox.se,
medlem av Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker (www.kemi.nu).