

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Claessons Fönsterkitt

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Användning av produkten       | Kittning.                                                     |
| Begränsningar av användningen | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. |

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Företag    | Claessons Trätjära AB                                               |
| Adress     | Stenkolsgatan 5                                                     |
| Postnr/Ort | 417 07 Göteborg                                                     |
| Hemsida    | <a href="https://www.claessons.com/">https://www.claessons.com/</a> |
| E-mail     | <a href="mailto:info@claessons.com">info@claessons.com</a>          |
| Telefon    | 031-7114287                                                         |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer | Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation.<br>Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1 Klassificering enligt (EG) 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt (EG) 1272/2008

Blandningen är märkningspliktig.

Faropiktogram: utgår

Signalord: utgår

Innehåller: utgår

#### Faroangivelser

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
|------|---------------------------------------------------------|

#### Skyddsangivelser

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P273 | Undvik utsläpp till miljön.                                             |
| P501 | Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.  |

#### Kompletterande märkningsinformation

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Innehåller kobolt(II)-2-etylhexanoat. Kan orsaka allergisk reaktion.                          |
| EUH211 | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Taktil varning            | Nej |
| Barnskyddande förslutning | Nej |

#### 2.3 Andra faror

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| PBT/vPvB  | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. |
| Hälsofara | Produkten är inte hälsofarlig.                  |
| Brandfara | Ej brand- eller explosionsfarlig.               |
| Miljöfara | Produkten är miljöfarlig.                       |

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjärä AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.1 Blandning

| Nr | Ämnesnamn                                  | EG-nummer | CAS-nummer | REACH-reg. - nummer   | Konc. vikt-(%) | CLP-klassificering                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2-(2-heptadek-8-enyl-2-imidaz.-1-yl)etanol | 202-414-9 | 95-38-5    | 01-2119777867-13-0000 | < 1            | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| 2  | Zirkonium-2-etylhexanoat                   | 245-018-1 | 22464-99-9 | 01-2119979088-21-0000 | < 1            | Repr. 2, H361d                                                                                                                                                            |
|    | Kobolt(II)-2-etylhexanoat                  | 205-250-6 | 136-52-7   | 01-2119524678-29-0000 | < 0,05         | Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 1B, H360FD<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   |
| 3  | Titandioxid                                | 236-675-5 | 13463-67-7 | 01-2119489379-17-0000 | 1 - 10         | EUH211. Ämne med hygieniskt gränsvärde. Not 10.                                                                                                                           |

#### Ämneskommentarer:

Not 10: Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 Mm.

Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns. Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16.

### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning          | Vila i frisk luft. Kontakta läkare vid symptom på ansträngd andning.                                                                         |
| Hudkontakt         | Tag av förorenade kläder och tvätta huden med vatten.<br>Kontakta läkare om irritation kvarstår.                                             |
| Kontakt med ögonen | Skölj ögonen med vatten i några minuter. Håll ögonlocken brett isär.<br>Kontakta läkare om irritation kvarstår.                              |
| Förtäring          | Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare om större mängd förtärts. |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Exponering för höga koncentrationer kan orsaka en irritation i andningsorganen. Produkten innehåller ämnet kobolt(II)-2-etylhexanoat som kan utlösa en allergisk reaktion hos extra känsliga personer.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Meddelande till läkare | Behandla symptomatiskt. |
|------------------------|-------------------------|

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | Släck med koldioxid, pulver, skum eller vattendimma. |
| Olämpliga släckmedel | Direkt vattenstråle.                                 |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker | Brand- eller explosionsfara föreligger ej. |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farliga förbränningsprodukter</b> | Vid brand bildas giftiga rökgaser innehållande bland annat: Kolmonoxid. Koldioxid. Metalloxider. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Personlig skyddsutrustning

Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd. Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften. Använd heltäckande skyddskläder.

#### Andra upplysningar

Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls ned med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### Allmänna åtgärder

Sörj för god ventilation. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen.

#### Personliga skyddsåtgärder

Undvik kontakt med huden.

#### Skyddsutrustning

Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

#### Inneslutning

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare.

#### Sanera

Rengör området med lämpligt rengöringsmedel och vatten. Uppsamlat material bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för information bortskaffande av avfall.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Hantering

Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

#### Skyddsåtgärder

Undvik kontakt med huden.

#### Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand

Produkten är inte brandfarlig.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Lagringsbetingelser

Förvaras torrt i väl tillsluten originalbehållare. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

#### Förhållanden som skall undvikas

Förvaras frostfritt. Hålls åtskilt från: Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel.

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

Temperatur vid förvaring

Värde: > 0 °C

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniskt gränsvärde

| Ämnesnamn   | CAS nr.    | Intervall (NGV) | ppm | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm.      |
|-------------|------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------|
| Titandioxid | 13463-67-7 | 8 h             | --  | 5                 | 1990 | Totaldamm |

NGV = nivågränsvärde AFS 2018:1.

#### DNEL / PNEC

| DNEL - titandioxid                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Exponeringsdata                                                                                                     | Värde                |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Lokal effekt     | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Dermal<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt     | 2131 mg/kg/dag       |
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Oral<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt      | 700 mg/kg/dag        |

| PNEC - titandioxid    |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Exponeringsväg        | Värde                |
| Sötvatten             | 0.184 mg/l           |
| Saltvatten            | 0.0184 mg/l          |
| Reningsanläggning     | 100 mg/l             |
| Sediment i sötvatten  | 1000 mg/kg torrsvikt |
| Sediment i saltvatten | 100 mg/kg torrsvikt  |
| Jord                  | 100 mg/kg torrsvikt  |

| DNEL - kobolt(II)-2-etylhexanoat                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Exponeringsdata                                                                                                  | Värde                    |
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Lokal effekt | 0,037 mg/m <sup>3</sup>  |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Lokal effekt  | 0,2351 mg/m <sup>3</sup> |

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

|                                                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt | 0,175 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| PNEC - kobolt(II)-2-etylhexanoat |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Exponeringsväg                   | Värde                |
| Sötvatten                        | 0,37 mg/l            |
| Saltvatten                       | 2,36 µg/l            |
| Reningsanläggning                | 0,37 mg/l            |
| Sediment i sötvatten             | 53,8 mg/kg torrsvikt |
| Sediment i saltvatten            | 69,8 mg/kg torrsvikt |
| Jord                             | 10,9 mg/kg torrsvikt |

| DNEL - zirkonium-2-etylhexanoat                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Exponeringsdata                                                                                                      | Värde                   |
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt | 8,13 mg/m <sup>3</sup>  |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Inhalation<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt  | 32,97 mg/m <sup>3</sup> |
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Hud<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt        | 3,25 mg/kg/dag          |
| Grupp: Arbetare<br>Exponeringsväg: Hud<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt         | 6,49 mg/kg/dag          |
| Grupp: Konsument<br>Exponeringsväg: Oral<br>Exponering frekvens: Långsiktig<br>Typ av effekt: Systemisk effekt       | 4,51 mg/kg/dag          |

| PNEC - zirkonium-2-etylhexanoat |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Exponeringsväg                  | Värde                 |
| Sötvatten                       | 0,36 mg/l             |
| Saltvatten                      | 0,036 mg/l            |
| Reningsanläggning               | 71,7 mg/l             |
| Sediment i sötvatten            | 6,37 mg/kg torrsvikt  |
| Sediment i saltvatten           | 0,637 mg/kg torrsvikt |
| Jord                            | 1,06 mg/kg torrsvikt  |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutslug kan behövas i arbetslokalen. Undvik kontakt med huden. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut.

# SÄKERHETSDATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Undvik kontakt med ögonen och huden. Undvik inandning av damm.

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Inga åtgärder krävs.

### Ögonskydd/ansiktsskydd

Behövs inte vid normal användning.

### Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374.

#### • typ av material

NBR (Nitrilgummi)

#### • materialets tjocklek

> 0,11 mm

#### • genombrottsid för handskmaterialet

> 480 minuter (permeation: nivå 6)

### Hudskydd

Använd arbetskläder som täcker huden.

### Andningsskydd

Behövs ej vid tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med kombinationsfilter A/P2. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

### 8.3 Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till omgivningen.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                                            | Pasta.                            |
| Färg                                            | Varierande, se produktbeteckning. |
| Lukt                                            | Ej tillgängligt.                  |
| Luktgräns                                       | Ej tillgängligt.                  |
| Löslighet                                       | Ej tillämpligt.                   |
| pH (10 % vattenlösning)                         | Ej tillämpligt.                   |
| Smältpunkt/frys punkt                           | Ej tillämpligt.                   |
| Inledande kokpunkt och kokintervall             | Ej tillämpligt.                   |
| Flampunkt                                       | Ej tillämpligt.                   |
| Avdunstningshastighet                           | Ej tillämpligt.                   |
| Brandfarlighet (fast, gas)                      | Ej brandfarligt.                  |
| Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser | Ej tillämpligt.                   |
| Ångtryck                                        | Ej tillämpligt.                   |
| Ångdensitet                                     | Ej tillämpligt.                   |
| Densitet                                        | 2,0 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C.  |
| Fördelningskoefficient oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillämpligt.                   |
| Självantändningstemperatur                      | Ej fastställt.                    |
| Sönderdelningstemperatur                        | Ej fastställt.                    |
| Viskositet                                      | Trögflytande.                     |
| Explosiva egenskaper                            | Ej explosiv.                      |
| Oxiderande egenskaper                           | Ej oxiderande.                    |

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### 9.2 Annan information

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | Ej reaktiv.                                                                                     |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.                             |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | Inga farliga reaktioner kända.                                                                  |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | Förvaras frostfritt.                                                                            |
| 10.5 Oförenliga material             | Hålls åtskilt från: Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel. |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | Kolmonoxid. Koldioxid. Metalloxider.                                                            |

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet för titandioxid

| Exponeringsväg    | Värde/enhet   | Djurart | Exp. tid | Testmetod/ källa |
|-------------------|---------------|---------|----------|------------------|
| LD50, oralt       | > 5.000 mg/kg | råtta   | --       | OECD 425         |
| LD50 (hudkontakt) | > 5.000 mg/kg | kanin   | --       | ECHA             |
| LC50 (inhalation) | > 4,68 mg/l   | råtta   | 4h       | ECHA             |

#### Övriga upplysningar om hälsofara

##### Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

| Exponeringsväg    | Värde/enhet   | Exp. tid | Dos             |
|-------------------|---------------|----------|-----------------|
| Oral              | > 2.000 mg/kg | --       | ATEmix beräknad |
| Dermal            | > 2.000 mg/kg | --       | ATEmix beräknad |
| Inhalation (ånga) | > 20 mg/l     | 4 h      | ATEmix beräknad |

#### Övriga upplysningar om hälsofara

##### Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Frätande/irriterande på hud

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Inandning

Exponering för höga koncentrationer kan orsaka en irritation i andningsorganen.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

##### Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Produkten innehåller ämnet kobolt(II)-2-etylhexanoat som kan utlösa en allergisk reaktion hos extra känsliga personer.

##### Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Carcinogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjärä AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

#### Akut toxicitet för titandioxid

| Test          | Värde/enhet (mg/l) | Art                             | Exp. tid  | Testmetod/ källa |
|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| LC50, fisk    | >1000              | Pimephales promelas             | 96 h      | EPA-540/9-85-006 |
| EC50, Daphnia | >1000              | Daphnia magna                   | 48 h      | OECD TG 202      |
| Alg, IC50     | >100               | Pseudokirch-nerella subcapitata | 72 timmar | OECD TG 201      |

#### Akut toxicitet för zirkonium-2-etylhexanoat

| Test          | Värde/enhet (mg/l) | Art                             | Exp. tid  | Testmetod/ källa |
|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| LC50, fisk    | 1,87               | Pimephales promelas             | 96 h      | US-EPA           |
| EC50, Daphnia | 0,61               | Daphnia magna                   | 48 h      | ECHA             |
| Alg, ErC50    | 0,095              | Pseudokirch-nerella subcapitata | 72 timmar | OECD TG 201      |

#### Akut toxicitet för 2-(2-heptadek-8-enyl-2-imidaz.-1-yl)etanol

| Test          | Värde/enhet (mg/l) | Art                     | Exp. tid  | Testmetod/ källa |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| LC50, fisk    | 0,3                | Pimephales promelas     | 96 h      | Danio rerio      |
| EC50, Daphnia | 0,163              | Daphnia magna           | 48 h      | OECD TG 202      |
| Alg, ErC50    | 0,03               | Scenedesmus subspicatus | 72 timmar | OECD TG 201      |

### Ekotoxicitet

Produkten är skadlig för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne                      | Resultat                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Titandioxid               | Metoder för bestämning av nedbrytbarheten kan inte användas för oorganiska ämnen. |
| Kobolt(II)-2-etylhexanoat | Metoder för bestämning av nedbrytbarheten kan inte användas för oorganiska ämnen. |

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Ämne                      | Resultat                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Titandioxid               | Ej bioackumulerande.                    |
| Kobolt(II)-2-etylhexanoat | BCF = 15600. Ämnet är bioackumulerande. |

### 12.4 Rörlighet i jord

Trögflytande produkt. Förväntas inte vara rörlig i markprofilen.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Avfallshantering | Destrueras genom förbränning i godkänd avfallsanläggning. |
| Farligt avfall   | Ja                                                        |

#### Förpackning

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Avfallshantering | Ej rengjord förpackning är hanteras som produkten. |
| Farligt avfall   | Ja                                                 |

### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09*  | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. |
| 15 01 10*  | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen    |

### Lagstiftning

SFS 2020:614 – Avfallsförordningen.

### Andra upplysningar

Lämplig EWC-kod fastställs av användaren. Ovanstående EWC-koder ska enbart ses som förslag. Tömd och rengjord förpackning kan lämnas till återvinning. Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte farligt gods vid transport.

|                                      | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG  | IATA  |
|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------|
| 14.1 UN-nummer                       | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| 14.3 Transport- klass(er)            | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| 14.5 Miljöfaror                      | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| 14.6 särskilda försiktighetsåtgärder | utgår   | utgår    | utgår | utgår |
| Ytterligare information              | utgår   | utgår    | utgår | utgår |

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Omfattas ej av dessa regler.

### 14.8 Ytterligare information

--

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Bedömda begränsningar

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57: Inga.  
Förordning (EU) nr. 1907/2006, bilaga XVII - begränsningar: Inga.

#### Nationella föreskrifter

AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden  
SFS 2020:614 - Avfallsförordningen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Claessons Trätjära AB

Omarbetat: 2023-06-10

Version 2.0

Ersätter: 2022-07-01

## Claessons Fönsterkitt

### Lagar och förordningar

Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant för blandningar.

## 16. ANNAN INFORMATION

### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Claessons Trätjära AB.  
Säkerhetsdatabladet upprättat första gången 2022-07-01.

### Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                           |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.                                          |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                           |
| H360FD | Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.              |
| H361d  | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                          |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.      |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

### Revisionsöversikt

| Version | Revisionsdatum | Ansvarig        | Ändringar i följande avsnitt   |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 2.0     | 2023-06-07     | Staffan Classon | 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13 och 15. |