



SCANDIPAIN **SMART STRIP 1 HD**

PROFESSIONEL MALINGSFJERNER DER FJERNER OP TIL 30 LAG AF PRAKTISK TALT ENHVER TYPE MALING FRA ALLE OVERFLADER I EN PROCES.

BRANCHENS FØRENDE PRODUKT TIL HISTORISK RESTAURERING OG BLYSANERING.

SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG.

OM PRODUKTET

SMART STRIP™ 1 HD er den mest effektive malingsfjerner til de fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, sten, stucco, gips, støbejern, stål, marmor og de fleste glasfiberartikler.

SMART STRIP™ 1 HD er en alkalisk pasta, der påføres med pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade neutraliseres med Citri-Lize™, som også er inkluderet i pakken. SMART STRIP™ 1 HD er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE

- Fjerner 30 malingslag i en proces
- Vandbaseret
- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer
- Miljøvenlig fjernelse
- Ideel til træ, murværk, sten, metal og meget andet samt til historiske restaureringer - perfekt før interieur eller eksteriør

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
 ÜBERARBEITET AM 29 January 2018 6:00 PM DRUCKDATUM 29/01/18 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



SCANDIPAINT SMART STRIP 1 HD

DEN ORIGINALE MALINGSFJERNER - SIDEN 1981

Smart Strip 1 HD systemet indeholder en alkalisk pasta, der fordeles på den overflade, der skal fjernes. Pastaen dækkes derefter med det patenterede Dumond Laminated Paper for at styre fordampningen. Lad pastaen sidde på belægningerne i 12-48 timer afhængig af antallet af lag og typen af den belægning, der skal fjernes. Efter en passende indvirkningstid kan pastaen og den blødgjorte maling fjernes med papiret og ved hjælp af en skraber/spartel. Eventuelt overskydende pasta kan fjernes med en fugtig svamp eller en højtryksrens. Til sidst neutraliseres overfladen ved hjælp af Citri-Lize™ neutralisator.

ANVENDELSESOMRÅDE

Smart Strip 1 HD systemet er en miljø sikker metode til fjernelse af op til 30 lag maling fra de fleste overflader i en arbejds gang (dvs. træ, mursten, beton, sten, stuk, puds, støbejern, stål, marmor og glasfiber). Se også punkt 4. – overflader og coatings, som ikke tåler Smart Strip 1 HD. Smart Strip 1 HD® systemet indeholder malingsfjerner i pasteform, påføringsværktøj, Dumond Laminated Paper og Citri-Lize™ neutralisator. Smart Strip 1 HD pastaen fordeles/ sprøjtes på den overflade, der ønskes behandlet. Derefter dækkes området med Dumond Laminated Paper, som kontrollerer fordampningen. Papiret forbliver på overfladen indtil til al maling er opløst. Pasta og maling klæber fast på papiret i forbindelse med fjernelsen. Den behandlede overflade vaskes derefter med rent vand og neutraliseres efterfølgende med det nye Citri-Lize™ produkt, som er en del af pakken (for instruktioner se teknisk datablad for Citri-Lize™). Smart Strip 1 HD systemet er velegnet til restaurerede, udskårne eller støbte overflader og anbefales til historisk restaurering og andre projekter, som omfatter fjernelse af blyholdig maling.

TESTOMRÅDE

Forbered altid et testområde for hver overflade- og malingstype forud for anvendelse. Se særskilt brochure vedr. testinstruktioner. En forudgående test før projektet igangsættes er den bedste måde at sikre produktets egnethed. Dette vil også hjælpe brugeren til at finde ud af, hvordan produktet anvendes, i hvilken lagtykkelse pastaen skal påføres og den indvirkningstid, der kræves for at gennemføre projektet.

ANVENDELSE & DÆKKEEVNE

Ved hjælp af pensel/murske/spartel påføres et lag på omkring 3-6 mm afhængig af alder, omgivelsestemperatur, og lagtykkelse på den belægning, der skal fjernes (se testresultat). Hvis der anvendes murske på ujævne overflader arbejdes pastaen efterfølgende ind i sprækker og revner med en nylonpensel. Dæk pastaen med Dumond Laminated Paper. Den printede side skal vende udad. Udjævn luftlommer, stik hul på evt. luftbobler. Lad den papirdækkede pasta sidde i den indvirkningstid, der blev bestemt i forbindelse med den forudgående test. Smart Strip 1 HD giver en gennemsnitlig dækning på ca. 0,55 m² pr. liter v. 6 mm lagtykkelse, forbruget kan variere.

FJERNELSE

Fjern ved at køre Smart Strip 1 HD spadedelkniv eller spartel/skraber under papir, pasta og maling, holde det hele stramt og fjerne alt i et stykke.

RENGØRING

Udendørs: før rengøringen påbegyndes, afdækkes planter og overflader med plastfolie eller Dumond Catch-N-Cover for at beskytte mod stænk og spild. Fugt overfladen med rent vand vha. højtryksrens eller haveslange. Malingrester løsnes vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærksom på spalter, fordybninger og revner. Rens omhyggeligt for at fjerne alle malingrester. (For et optimalt resultat anbefales det at højtryksrense ved lavt tryk). Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres. Affald indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. Indendørs: før arbejdet påbegyndes, dækkes/ beskyttes tilstødende overflader – også gulve – vha. plastfolie og afdækningstape. Brug en håndsprøjte/tryksprøjte eller svamp til at rense overfladen med rent vand. Fjern eventuelle rester vha. en stiv nylonbørste. Vær specielt opmærksom

på spalter, fordybninger og revner. Skyl omhyggeligt for at fjerne alle rester. Lad tørre i mindst 24 timer før overfladen neutraliseres. Affald indsamles og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

NEUTRALISERING

Anvend Citri-Lize™ (inkluderet i emballagen) til neutralisering. Følg blot instruktionen. Hvis overfladen ikke renses og neutraliseres ordentligt, kan det betyde, at overfladen efterlades højalkalisk og der opstår skjolder og efterfølgende problemer med vedhæftningen af den nye maling/coating system.

GENMALING AF TRÆFLADER

For at opnå det bedste resultat måles fugtindholdet i træfladen med en fugtmåler, før overfladen genmales. Hvis resultatet ligger over 15%, er træet for fugtigt. Værdier på 12% eller lavere er optimale. Cedertræ, fyrretræ og cypresser har et højt vandindhold (harpiks og/eller tannin) og kræver ekstra tørretid før maling (i visse tilfælde 90 dage eller længere). For at opnå det bedste resultat anbefales det at prime overfladen med en 100% akrylbaseret primer, inden træfladen genmales. Dette giver overfladen mulighed for at ånde, og i de fleste tilfælde vil det kompensere for evt. højere pH værdi (højalkalisk) af overfladen.

FORDELE I FORBINDELSE MED FJERNELSE AF BLYHOLDIG MALING

1. Dumond Laminated Paper holder pasta og maling våd/fugtig og forhindrer dermed, at blypartikler kommer i forbindelse med luften eller omgivelserne
2. Når Dumond Laminated Paper fjernes, følger størstedelen af pasta og blyholdig maling med og kan nemt bortskaffes.
3. Følg de gældende regler for bortskaffelse af blyholdigt materiale.

EMBALLAGE

4,7 liter (4 spande/palle)
19 liter (24 spande/palle)

FORBRUG / DÆKKEEVNE

Dækkeevne v. 6 mm: 1 liter = ca. 0,55 m²
Dækkeevne v. 6 mm: 19 liter = ca. 10,5 m²

FLAMMEPUNKT: Intet

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC): 0

LUGT: Neutral

PH: 13,0

MASSEFYLDE: 1,35 kg

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Straks efter brug med vand.

FORARBEJDNINGSTEMPERATUR

For at opnå de bedste resultater bør overfladetemperaturen være 15°C - 35°C. Produktet kan anvendes ned til 2°C, dog reduceres effekten og indvirkningstiden øges.

OPBEVARING

Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frostfrit. Åbnede spande lukkes godt.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 29 January 2018 6:00 PM DRUCKDATUM 29/01/18 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



SCANDIPAIN SMART STRIP 1 HD

SIKKERHED

FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSKRAV

Smart Strip 1 HD er et alkalisk produkt, som kan forårsage ætsning/irritation ved hudkontakt. Bær lange gummi- eller latexhandsker, som tapes ved ærmet. Bær altid ansigtsværn eller briller. Beskyt ansigt og hoved, når produktet anvendes over hovedhøjde. Ved højtrykrensning eller nedvaskning bæres gummi eller plastik overtræksdragt. Følg retningslinierne i forbindelse med airless sprøjning.

Dæk/beskyt de områder, som ikke ønskes behandlet, herunder tilstødende overflader, hvor stænk kan forekomme. Polyætylen (plastfolie) eller Dumond Catch-N-Cover (mikrofiltrerende membran) skaber en effektiv barriere. Planter bør afdækkes. BEMÆRK: SMART STRIP™ vil ikke påvirke glas, aluminium eller plastoverflader.

SUNDHED OG SIKKERHEDSKRAV

Må ikke indtages. Selvom SMART STRIP™ er formuleret til at være sikker for brugeren, overfladen og miljøet, bør de gældende sikkerhedsprocedurer altid følges. Der henvises til sikkerhedsdatabladet, som giver vigtig information om sundhed/sikkerhed før anvendelse.

BEMÆRK: I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skylles grundigt med vand. Ved vedvarende irritationen, søg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn.

MAL KOD 1993

00 - 4

BORTSKAFFELSE

Ved bortskaffelse skal de lovmæssige bestemmelser overholdes.

CITRI-LIZE NEUTRALISATOR

Efter brug af Smart Strip HD malingsfjerner kan pH-niveaueet på den behandlede overflade stige til over 8, hvilket er alkalisk. Citri-Lize™ pH neutralisator vil bidrage til at sænke pH værdien til et sikkert niveau på mellem 5 og 8. Denne pH-neutralisering er især vigtig, hvis den behandlede overflade skal males efterfølgende.

Hvis en overflade viser en pH-værdi på over 8, skal den behandles med Citri-Lize™ og derefter tørre grundigt. Vent dernæst mindst syv dage, før pH-niveaueet igen testes og før træet behandles med andre produkter som f.eks. primer/maling.

BRUGSVEJLEDNING

Opløs Citri-Lize i rent vand i henhold til instruktionerne på pakken. Rør indtil pulveret er fuldstændig opløst (10-15 sekunder). Påfør Citri-Lize med tryksprøjte eller sprayflaske. Citri-Lize indarbejdes i overfladen vha. en skurebørste, vær særlig grundig ved områder med træ, revner og sprækker. Lad derefter tørre. Skyl overfladen med rent vand efter 15-30 minutter. Kontroller pH værdien på overfladen. Tjek flere områder. En gentagelse af denne proces kan være nødvendig, indtil pH-værdien ligger mellem 5 og 8 på et lakmuspapir. Bemærk: på de fleste træoverflader kan det være nødvendigt med 2 påføringer for at opnå tilfredsstillende pH-værdier. 2. Sådan måles pH-værdien på en overflade: i Smart Strip HD spanden ligger en lille pakke pH papir og en farveskala. Hold en strimmel lakmuspapir ind mod overfladen og fugt vha. sprayflasken med en smule rent vand. Sammenlign farven med farveskalaen. Det er vigtigt at sænke pH-værdien til mellem 5 og 8, især hvis der skal males efterfølgende. En overflade med en pH-værdi over 8 kræver yderligere behandling med Citri-Lize og skal derefter tørre, før ny test kan gennemføres og ny coating påføres. 3. Lad overfladen tørre omhyggeligt før den genmales (mindst 7 dage).

BEMÆRK

Det er god maler-praksis at måle fugtindholdet i overfladen vha. en fugtmåler. Træ, som indeholder mere end 15% fugt er for fugtigt, og det bedste maleresultat opnås ved 12% fugtindhold. Testen udføres samme dag, som malerarbejdet påbegyndes.

FORTYNDING

4 oz pakke (115 gram) – tilføj 0,95 liter rent vand.

8 oz pakke (225 gram) – tilføj 1,9 liter rent vand.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED SPECIELLE OVERFLADER

CEDER, FYR OG CYPRES

Ved træsorter med højt fugtindhold (harpiks og/eller tannin) er ekstra tørretid påkrævet før maling, da der ellers kan forekomme pletter. Anvend en primer, som hæmmer og forseglar for at hindre misfarvning forårsaget af udtrækning og fugtproblemer. Tørretiden kan være 60-90 dage og i visse tilfælde længere afhængig af, hvor meget fugt træet indeholder. Det er meget vigtigt at bruge fugtmåler, når overfladen undersøges før enhver overfladebehandling.

TEGL, STEN, STUK, MURVÆRK, OSV.

Ved murværk følges førnævnte retningslinier. Afrens Citri-Lize ved at skylle ved lavt tryk. I de fleste tilfælde vil en enkelt påføring af Citri-Lize være tilstrækkelig.

I FIRE TRIN

HURTIG OG EFFEKTIV



PÅFØRING

Brug de medfølgende gummihandsker. Påfør alle 3 produkter i sættet (Smart Strip, Smart Strip Pro, Smart Strip 1) i et område på ca. 25x25cm pr. produkt. Påfør den korrekte lagtykkelse (ca. dobbelt så tyk som de belægninger, der skal fjernes). Brug tape til at adskille prøverne.



TILDÆK

Anbring Dumond Laminated Paper på hver af prøverne og tryk det let fast. Logo side skal vendes væk fra emnet. Tape alle kanter fast for at beskytte dem mod regn og vind. Smart Strip og Smart Strip Pro kan også testes uden Dumond Laminated Paper, Dumond Laminated Paper øger virketiden og er afgørende for projektets succes, især i varmt vejr.



FJERNELSE

Prøverne kontrolleres efter 6-24 timers virkningstid. Jo koldere temperaturen, jo længere virkningstid. Afhængigt af lagtykkelse og produkter som skal fjernes, kan mere end en påføring være påkrævet. Derfor er testpakken så vigtig. Det er vigtigt at være opmærksom på virkningstid, temperatur, fugtighed og vejrforhold under testen.



RENGØRING

Efter virkningstiden skal du starte med at løfte papiret og skrabe malingsfjernereren og malingen forsigtigt væk med den medfølgende plastikspatel. Når malingen er skrabet væk, skal du straks rengøre overfladen ved hjælp af den medfølgende Scotch Brite™ Pad eller en mellemstor nylonbørste og vand eller anvend højtrykrengning. Overfladen er nu ren og fri for maling.

TRE PRODUKTER LØS ALLE PROBLEMER



SMART STRIP™

Smart Strip™ er en miljøvenlig, vandbaseret og lugtfri malingsfjerner, der er ekstremt effektiv til at fjerne flere lag arkitektoniske og industrielle belægninger fra stort set alle indvendige og udvendige overflader.

SMART STRIP™ kan nemt påføres med en pensel, rulle eller airless. Afhængigt af antallet og typen af malingslag, der skal fjernes, skal pastaen påføres på belægningen i mellem 6 og 24 timer. SMART STRIP™ er udviklet til at forblive våd og effektiv i længere perioder, selv uden brug af Dumond® Laminat Paper. SMART STRIP™ er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Lugtfri
- Biologisk nedbrydelig
- PH-neutral
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Ideel til indvendig og udvendig overflade



SMART STRIP™ PRO

Smart Strip™ PRO fjerner effektivt arkitektonisk, industriel og blyholdig maling fra en række overflader uden at skade brugeren, overfladen eller miljøet.

SMART STRIP™ PRO giver den mest kraftfulde løsning til fjernelse af de sværeste belægninger og er en professionel vandbaseret malingsfjerner. Den fjerner effektivt alle malingstyper så som bil- og bådak, epoxy og blyholdig maling. SMART STRIP™ PRO kan anvendes på alle indvendige og udvendige overflader (træ, mursten, sten, beton, metal, plast, glas, glasfiber mm). SMART STRIP™ PRO er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Indeholder meget få flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Biologisk nedbrydeligt
- PH-neutral
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer



SMART STRIP™ 1

Smart Strip™ 1 HD er den mest effektive malingsfjerner til de fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, sten, stucco, gips, støbejern, stål, marmor og de fleste glasfiberartikler.

SMART STRIP™ 1 er en alkalisk pasta, der påføres med pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade neutraliseres med Citri-Lize™, som også er inkluderet i pakken. SMART STRIP™ 1 HD er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer



SMART STRIP™

Da hvert fjernelsesprojekt fungerer forskelligt, er det afgørende, at der udføres et testfelt i hvert område og på alle overflader for at sikre, at du vælger det korrekte produkt. Derfor har vi udviklet en komplet testpakke, der giver dig alt, hvad du behøver for at teste - med minimal indsats og maksimale resultater.

Denne pakke indeholder 235 ml prøver SMART STRIP™ 1, SMART STRIP™ og SMART STRIP™ Pro, enkelt værktøj og Dumond Laminated Paper. Alt hvad du behøver for at opnå en vellykket test.

FORDELE:

- Komplet test kit
- Eliminere usikkerhed
- Sikkerhed for dit projekt

MILJØVENLIG

SIKRE & EFFEKTIVE BEJDSNING

HVAD ER SMART STRIP™

SMART STRIP™ er en revolutionerende malingsfjerner, der er sikker for brugeren og for enhver overflade såvel som for miljøet. Det produceres uden skadeligt methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, giftig eller ætsende. SMART STRIP™ er en vandbaseret malingsfjerner, som effektivt fjerner helt op til 15 lag malinger af f.eks. olie, akryl, vinyl, uretaner – ja selv gammel blyholdig maling. Kan anvendes på indendørs og udendørs overflader som f.eks. træ, mursten, beton, sten, metal, plast, glas og glasfiber. SMART STRIP™ er:

- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Lugtfri
- Ekstrem brugervenligt
- Bionedbrydeligt
- PH-neutral

FANTASTISKE REFERENCER

SMART STRIP™ har været i brug i mange år og har bevist sig på mange prestigeobjekter. Liste over referencer:

- De berømte offentlige bygninger Washington
- Den amerikanske og canadiske Navy,
- Atomkraftværker
- Ældreboligsaneringer i hele verden
- Boreplatforme og platforme, skibsfarten

Måske snart dine projekter SMART STRIP™ FRA DUMOND

Siden 1981 har Dumond® udmærket udviklet innovative og miljøvenlige løsninger inden for malingsfjernelse, graffiti kontrol, sten og murværk og blyindkapslingsprodukter til restaurationsindustrien. Vores produkter som er alsidige og nemme at bruge giver komplette løsninger til forbedring i hjemmet samt af professionelle og industrielle købere.

FOR SPØRGSMÅL

SMART STRIP™ distribueres og vedligeholdes af SCANDIPAINT udelukkende i Europa.

Oplysninger om produkter, tips og tricks samt datablade kan findes på SCANDIPAINT.COM. Vores tekniske salgstyrke er altid klar til at hjælpe og rådgive dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte + 49-40-854143600

The logo for SmartStrip features the brand name in a bold, sans-serif font. A stylized leaf icon is positioned above the 'i' in 'Strip', with its stem extending upwards and to the right, partially overlapping the top of the 'i'.