



SCANDIPAIN **SMART STRIP PRO**

PROFESSIONEL MALINGSFJERNER DER FJERNER OP TIL 20 LAG AF PRAKTISK TALT ENHVER TYPE MALING FRA ALLE OVERFLADER I EN PROCES.

FJERNER EFFEKTIVT AVANCEREDE COATING SYSTEMER & BLYHOLDIG MALING. SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG.

OM PRODUKTET

SMART STRIP™ PRO fjerner effektivt arkitektonisk, industriel og blyholdig maling fra en række overflader uden at skade brugeren, overfladen eller miljøet.

SMART STRIP™ PRO giver den mest kraftfulde løsning til fjernelse af de sværeste belægninger og er en professionel vandbaseret malingsfjerner. Den fjerner effektivt alle malingsstyper så som bil- og bådak, epoxy og blyholdig maling. SMART STRIP™ PRO kan anvendes på alle indvendige og udvendige overflader (træ, mursten, sten, beton, metal, plast, glas, glasfiber mm). SMART STRIP™ PRO er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE

- Fjerner 20 malingslag i en proces
- Vandbaseret
- Indeholder meget få flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Biologisk nedbrydeligt
- PH-neutral
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer - perfekt før interiør eller eksteriør

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
 ÜBERARBEITET AM 29 January 2018 6:00 PM DRUCKDATUM 29/01/18 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



SCANDIPAINT SMART STRIP PRO

LET PÅFØRING OG FJERNELSE

SMART STRIP™ PRO er en vandbaseret pasta, som let påføres med pensel, malerrulle eller konventionel airless sprøjte. Lad pastaen virke på overfladen i 3-24 timer afhængig af antallet af lag og typen af coating, der skal fjernes. SMART STRIP™ PRO er formuleret til at forblive våd og effektiv uden brug af Dumond Laminated Paper (dog er Dumond Laminated Paper nødvendigt for at øge indvirkningstiden og anbefales ofte ved kommercielle og industrielle projekter). Efter passende indvirkningstid fjernes pastaen og den blødgjorte/løftede maling med en skraber/spartel. Eventuelt resterende maling kan fjernes med en fugtig svamp eller en højtryksrensers. Det er ikke nødvendigt at neutralisere den afrensede overflade.

SMART STRIP™ PRO er ideel til en bred vifte af kommercielle og industrielle applikationer samt boligsektoren. Dette produkt leverer de topresultater, som professionelle forventer i forbindelse med historisk restaurering og blysaneringsprojekter uden at beskadige den overflade, som malingen fjernes fra. SMART STRIP™ PRO kan også anvendes til fjernelse af gulvlim/mastiks.

ANVENDELSESOMRÅDE

SMART STRIP™ PRO er en stærk, professionel malingsfjerner, som effektivt fjerner bygnings-, industri- og blyholdige malinger. Den er formuleret uden methylenchlorid og er ikke kræftfremkaldende, ikke-ætsende og ikke-brændbar. Produktet har et lavt indhold af flygtige organiske stoffer (VOC), svag lugt, er biologisk nedbrydeligt og brugervenligt. SMART STRIP™ PRO har den suveræne ydeevne, fagfolk kræver, når man skal fjerne selv de mest vanskelige coating systemer. Denne vandbaserede malingsfjerner, opløser effektivt flere lag af lak, oliebaseret, vandbaseret, akryl-, uretan-, epoxy-, elastomer- og blyholdig maling fra enhver indendørs eller udendørs overflade - træ, mursten, sten, beton, gips, metal, glasfiber, plast, glas osv. SMART STRIP™ PRO har konsistens som en pasta, hvilket gør den let at påføre med pensel, malerrulle eller konventionel airless sprøjte. SMART STRIP™ PRO er formuleret til at forblive våd og effektiv uden anvendelse af Dumond Laminated Paper. (Ved længere indvirkningstider, kan Dumond Laminated Paper være nødvendigt, især ved blysanering og industriprojekter.) Indvirkningstiden vil variere afhængig af typen af coating, antallet af lag og temperatur. For bedste resultat, lad pastaen virke natten over eller længere. Fjern pastaen og den blødgjorte/løsnede maling med en skraber/spartel. Eventuelt resterende maling kan fjernes med en fugtig svamp eller en højtryksrensers. Det er ikke nødvendigt at neutralisere den rensede overflade.

TESTOMRÅDE

Forbered altid et testområde for hver overflade- og malingstype forud for anvendelse. Se særskilt brochure vedr. testinstruktioner. En forudgående test før projektet igangsættes er den bedste måde at sikre produktets egnethed. Dette vil også hjælpe brugeren til at finde ud af, hvordan produktet anvendes, i hvilken lagtykkelse pastaen skal påføres og den indvirkningstid, der kræves for at gennemføre projektet.

FORARBEJDNING

Ved hjælp af pensel, malerrulle eller airless sprøjte påføres et lag på omkring 3-6 mm (se resultatet på testfladen) afhængig af alder, omgivelsestemperatur, antallet af lag og typen af maling, der skal fjernes. Lad produktet virke på overfladen i 6-24 timer.

FJERNELSE

Fjern blødgjort/løftet maling med en skraber, spartel eller højtryksrensers. Fjern eventuelle rester vha. en stiv nylonbørste eller skuresvamp. Vær især omhyggelig med spalter, fordybninger og revner. Skyl omhyggeligt for at fjerne alle rester. Udvendige overflader renses med en højtryksrensers. Indvendige overflader renses med håndsprøjte/tryksprøjte, svamp med rent vand eller denatureret sprit for at fjerne malingrester.

RENGØRING

Saml malingsfjerner og malingrester i plastposer og bortskaf i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Fjernet maling/ malingsfjerner må ikke indsamles eller opbevares i metalbeholdere. Rens airless sprøjten ved at lade vand eller denatureret sprit løbe gennem apparatet umiddelbart efter påføringen er afsluttet. Lad overfladen tørre grundigt, før der genmales.

EMBALLAGE

4,7 liter (4 spande/box)
19 liter (24 spande/palle)

FORBRUG / DÆKKEEVNE

Dækkeevne v. 3 mm: 1 liter = ca. 1,1 m²
Dækkeevne v. 3 mm: 19 liter = ca. 21 m²

FLAMMEPUNKT: Intet

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC): 60 gr./liter

LUGT: Neutral

MASSEFYLDE: 1,1 kg

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Straks efter brug med vand.

FORARBEJDNINGSTEMPERATUR

For at opnå de bedste resultater bør overfladetemperaturen være 15°C - 35°C. Produktet kan anvendes ned til 2°C, dog reduceres effekten og indvirkningstiden øges.

OPBEVARING

Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frostfrit. Åbnede spande lukkes godt.

SIKKERHED

Dæk/beskyt de områder, som ikke ønskes behandlet, herunder tilstødende overflader, hvor stænk kan forekomme. Polyætylen (plastfolie) eller Dumond Catch-N-Cover (mikrofiltrerende membran) skaber en effektiv barriere. Planter bør afdækkes. BEMÆRK: SMART STRIP™ vil ikke påvirke glas, aluminium eller plastoverflader.

SUNDHED OG SIKKERHEDSKRAV

Må ikke indtages. Selvom SMART STRIP™ PRO er formuleret til at være sikker for brugeren, overfladen og miljøet, bør de gældende sikkerhedsprocedurer altid følges. Der henvises til sikkerhedsdatatabludet, som giver vigtig information om sundhed/sikkerhed før anvendelse. BEMÆRK: I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skylles grundigt med vand. Ved vedvarende irritationen, søg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn.

MAL KOD 1993

00 - 3

BORTSKAFFELSE

Ved bortskaffelse skal de lovmæssige bestemmelser overholdes.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 29 January 2018 6:00 PM DRUCKDATUM 29/01/18 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



I FIRE TRIN

HURTIG OG EFFEKTIV



PÅFØRING

Brug de medfølgende gummihandsker. Påfør alle 3 produkter i sættet (Smart Strip, Smart Strip Pro, Smart Strip 1) i et område på ca. 25x25cm pr. produkt. Påfør den korrekte lagtykkelse (ca. dobbelt så tyk som de belægninger, der skal fjernes). Brug tape til at adskille prøverne.



TILDÆK

Anbring Dumond Laminated Paper på hver af prøverne og tryk det let fast. Logo side skal vendes væk fra emnet. Tape alle kanter fast for at beskytte dem mod regn og vind. Smart Strip og Smart Strip Pro kan også testes uden Dumond Laminated Paper, Dumond Laminated Paper øger virketiden og er afgørende for projektets succes, især i varmt vejr.



FJERNELSE

Prøverne kontrolleres efter 6-24 timers virkningstid. Jo koldere temperaturen, jo længere virkningstid. Afhængigt af lagtykkelse og produkter som skal fjernes, kan mere end en påføring være påkrævet. Derfor er testpakken så vigtig. Det er vigtigt at være opmærksom på virkningstid, temperatur, fugtighed og vejrforhold under testen.



RENGØRING

Efter virkningstiden skal du starte med at løfte papiret og skrabe malingsfjernereren og malingen forsigtigt væk med den medfølgende plastikspartel. Når malingen er skrabet væk, skal du straks rengøre overfladen ved hjælp af den medfølgende Scotch Brite™ Pad eller en mellemstor nylonbørste og vand eller anvend højtrykrengning. Overfladen er nu ren og fri for maling.

AIRLESS

SPECIFIKATIONER

GENERELT

Airless sprøjning er den mest omkostningseffektive måde at påføre produktet. Begynd altid med den laveste trykindstilling og opbyg langsomt tryk, indtil et passende spraymønster er opnået. SMART STRIP™ kan påføres ved hjælp af en kraftig airless sprøjte, der er konstrueret til en dysestørrelse på 0,021" (0,53mm) - 0,025" (0,64mm). Sørg for at fjerne både pistol- og manifoldfiltrene fra enheden, før du sprøjter, da de kan tilstoppe under påføringen. Når man ønsker at opbygge et tykkere lag malingsfjerner anbefales to separate påføringer. Påfør først et tyndt lag og lad det virke i ca. 30 minutter. Derefter påføres et nyt lag for at opbygge den ønskede lagtykkelse. SMART STRIP™ har en gennemsnitlig rækkeevne på 1,1 m² pr. liter ved 3 mm lagtykkelse.

INSTRUKTION

- Anvend en airless sprøjte, der kan pumpe ca. 2,85 liter pr. minut eller mere.
- 1/4" slange vil fungere, men en 3/8" slange vil reducere belastningen på sprøjten. Fjern alle filtre og sænk trykket. 0,021" (0,53mm) - 0,025" (0,64 mm) dysestørrelse anbefales.
- Påfør SMART STRIP™ nedefra og op i en lagtykkelse på ca. 3-6 mm (rækkeevnen ska være 1,1 m²/liter ved 3 mm lagtykkelse).
- Lad produktet virke på overfladen i 6-24 timer.
- Ved anvendelse på varme dage og/eller i direkte sollys, kan produktet begynde at tørre op før fjernelse. Påfør da endnu et lag for at opløde det oprindelige lag omkring 45 minutter inden produktet fjernes.
- Fjern laget og afslut med en grundig afvaskning evt. med højtryksrenser af overfladen fra top til bund.
- Skyl sprøjten og slangen grundigt hver dag og afslut med varmt vand. Efterlad aldrig Smart Strip i sprøjten natten over.



TRE PRODUKTER LØS ALLE PROBLEMER



SMART STRIP™

Smart Strip™ er en miljøvenlig, vandbaseret og lugtfri malingsfjerner, der er ekstremt effektiv til at fjerne flere lag arkitektoniske og industrielle belægninger fra stort set alle indvendige og udvendige overflader.

SMART STRIP™ kan nemt påføres med en pensel, rulle eller airless. Afhængigt af antallet og typen af malingslag, der skal fjernes, skal pastaen påføres på belægningen i mellem 6 og 24 timer. SMART STRIP™ er udviklet til at forblive våd og effektiv i længere perioder, selv uden brug af Dumond® Laminat Paper. SMART STRIP™ er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Lugtfri
- Biologisk nedbrydelig
- PH-neutral
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Ideel til indvendig og udvendig overflade



SMART STRIP™ PRO

Smart Strip™ PRO fjerner effektivt arkitektonisk, industriel og blyholdig maling fra en række overflader uden at skade brugeren, overfladen eller miljøet.

SMART STRIP™ PRO giver den mest kraftfulde løsning til fjernelse af de sværeste belægninger og er en professionel vandbaseret malingsfjerner. Den fjerner effektivt alle malingstyper så som bil- og bådak, epoxy og blyholdig maling. SMART STRIP™ PRO kan anvendes på alle indvendige og udvendige overflader (træ, mursten, sten, beton, metal, plast, glas, glasfiber mm). SMART STRIP™ PRO er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Indeholder meget få flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Biologisk nedbrydelig
- PH-neutral
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer



SMART STRIP™ 1

Smart Strip™ 1 HD er den mest effektive malingsfjerner til de fleste overflader, herunder træ, mursten, beton, sten, stucco, gips, støbejern, stål, marmor og de fleste glasfiberartikler.

SMART STRIP™ 1 er en alkalisk pasta, der påføres med pensel eller spartel. Efter brug skal den rensede overflade neutraliseres med Citri-Lize™, som også er inkluderet i pakken. SMART STRIP™ 1 HD er udviklet uden methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, ætsende eller brandfarlig.

FORDELE:

- Vandbaseret
- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Svag lugt
- Uden methylenchlorid & ætsende kemikalier
- Fjerner effektivt blyholdige malinger
- Ideel til historiske restaureringer



SMART STRIP™

Da hvert fjernelsesprojekt fungerer forskelligt, er det afgørende, at der udføres et testfelt i hvert område og på alle overflader for at sikre, at du vælger det korrekte produkt. Derfor har vi udviklet en komplet testpakke, der giver dig alt, hvad du behøver for at teste - med minimal indsats og maksimale resultater.

Denne pakke indeholder 235 ml prøver SMART STRIP™ 1, SMART STRIP™ og SMART STRIP™ Pro, enkelt værktøj og Dumond Laminated Paper. Alt hvad du behøver for at opnå en vellykket test.

FORDELE:

- Komplet test kit
- Eliminere usikkerhed
- Sikkerhed for dit projekt

MILJØVENLIG

SIKRE & EFFEKTIVE BEJDSNING

HVAD ER SMART STRIP™

SMART STRIP™ er en revolutionerende malingsfjerner, der er sikker for brugeren og for enhver overflade såvel som for miljøet. Det produceres uden skadeligt methylenchlorid og er hverken kræftfremkaldende, giftig eller ætsende. SMART STRIP™ er en vandbaseret malingsfjerner, som effektivt fjerner helt op til 15 lag malinger af f.eks. olie, akryl, vinyl, uretaner – ja selv gammel blyholdig maling. Kan anvendes på indendørs og udendørs overflader som f.eks. træ, mursten, beton, sten, metal, plast, glas og glasfiber. SMART STRIP™ er:

- Fri fra flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Lugtfri
- Ekstrem brugervenligt
- Bionedbrydeligt
- PH-neutral

FANTASTISKE REFERENCER

SMART STRIP™ har været i brug i mange år og har bevist sig på mange prestigeobjekter. Liste over referencer:

- De berømte offentlige bygninger Washington
- Den amerikanske og canadiske Navy,
- Atomkraftværker
- Ældreboligsaneringer i hele verden
- Boreplatforme og platforme, skibsfarten

Måske snart dine projekter SMART STRIP™ FRA DUMOND

Siden 1981 har Dumond® udmærket udviklet innovative og miljøvenlige løsninger inden for malingsfjernelse, graffiti kontrol, sten og murværk og blyindkapslingsprodukter til restaurationsindustrien. Vores produkter som er alsidige og nemme at bruge giver komplette løsninger til forbedring i hjemmet samt af professionelle og industrielle købere.

FOR SPØRGSMÅL

SMART STRIP™ distribueres og vedligeholdes af SCANDIPAINT udelukkende i Europa.

Oplysninger om produkter, tips og tricks samt datablade kan findes på SCANDIPAINT.COM. Vores tekniske salgstyrke er altid klar til at hjælpe og rådgive dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte + 49-40-854143600



SmartStrip