

Engwall o. Claesson Linoljefärg

PRODUKTFAKTABLAD

Sid 1 januari 2013

Lasyrolja

Materialbeskrivning och användningsområde:

Lasyrolja är en specialbehandlad vegetabilisk olja avsedd för lasering, ådring och marmorering av möbler, tak, väggar, snickerier, mm. Oljan kan brytas med torra pigment, universalpastor eller konstnärsfärger.

Målningsanvisning:

Vid behandling på finsågat virke, spånplattor etc. spädes oljan med 10 % alifatnafta. Vid ådring och marmorering används lasyren utspädd. Efter torkning kan ytan behandlas med alkydlack. En utmärkt grundfärg för ådring och marmorering är **Slipgrund V**.

Sörj för god luftväxling!

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Specialbehandlad vegetabilisk alkyd
Kulör:	Kan nyanseras med torra pigment alt. syntetiska pastor
Pigment:	Färglös
Viskositet:	25 sek (DIN-bägare)
Densitet:	900 kg/m ³
Torrhalt:	51 vikt%
Glans:	Halvmatt
Torktid:	Ca. 8 timmar vid 20°C
Materialåtgång:	10-15 m ² /l
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se