

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

TJÆRALIN EDELTREOLJE

Versjon: 0214

Tjæralin AS	PRODUKTNAVN	:	Tjæralin Edeltreolje
Postboks 425	BINDEMIDDEL	:	Alkyder og oljer
1401 Ski	TYNNINGSMIDDEL	:	High flash white spirit

BRUKSOMRÅDE

Tjæralin Edeltreolje er en spesialolje med gode inntrengingsegenskaper basert på alkyder modifisert med kinesisk treolje. Tilsatt sopphindrende middel. Kan benyttes på hagemøbler, båter, terrasser m.m.

BRUKSMÅTE

Underlag	:	Underlaget skal være rent og tørt. Kan påføres i kuldegrader.
Påføringsmetode	:	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.
Tynner	:	White spirit.
Oppbevaring	:	Lagres utilgjengelig for barn.
Transport	:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Inneklima/emisjon	:	Produktet anbefales kun til utvendig bruk. Yrkeshygienisk luftbehov: YL-gruppe 1

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS). Se www.tjaralin.no

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr- og våtmaling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder max 500 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring : Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

Intervall : Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet
Overmaling : Kan derfor variere.

REPARASJON/SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere er benyttet om det benyttes andre produkter. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller endring av farge anbefales at det benyttes samme produkt som tidligere er benyttet. Kontakt forhandler/malerfirma.

Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å endre de oppgitte data uten varsel. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring etc. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: